



MERCURY

Performance Report

Anytec 622 SPD - Mercury F200 V6

TESTFÖRHÅLLANDEN

Testdatum	2020-11-23
Lufttemperatur	8 °C
Vindstyrka	5 - 6 m/s
Typ av vatten	Bräckvatten
Mängd bränsle i båten	96 lit
Antal personer i båten	2 stycken

TESTDATA

Högsta hastighet (Knop)	46,3 knop
Acceleration 0 - 20 Knop (sekunder)	3,92 sek
Acceleration 0 - 30 Knop (sekunder)	5,92 sek

Varvtal	Hastighet (Knop)	Bränsleförbrukning (L/Hr)	Bränsleförbrukning (L/Nm)
Tomgång	2,6	2,2	0,8
1000	4,5	4,1	0,9
1500	6,2	6,7	1,1
2000	7,6	11,1	1,5
2500	11,4	14,3	1,3
2750	15,3	14,1	0,9
3000	22,6	15,9	0,7
3250	24,9	18,4	0,7
3500	27,2	21,5	0,8
4000	31,2	29,0	0,9
4500	35,0	35,4	1,0
5000	38,7	52,3	1,4
5500	43,5	59,5	1,4
5800	46,0	66,6	1,4



BÅT

Tillverkare	Anytec
Hemsida	www.anytec.se
Båtmodell	622 SPD Classic
Material	Aluminium
Längd	6,76 meter
Bredd	2,26 meter
Rekomenderad motorstyrka	150 - 200 hk
Bränsletankskapacitet	170 liter
Typ av styrning	Hydraulisk
Vikt utan motor	880 kg
Reglagekabel längd	-

PROPELLER

Typ	Tempest +
Diameter / Stigning	14.6 X 19
Antal blad	3
Material	Rostfritt

MERCURY F200



MOTOR

Motor	F200
Hästkrafter	200
Antal cylindrar	V6
Vikt	216 kg
Utväxling	1.85:1
Monteringshål använt	# 2
Active trim	# 2